

OSCAR TEMPLOG™

Artikelnummer: 14-001S/14-002G/14-003

Oscar TempLog™ är ett enkelt och nyckelfärdigt system för övervakning och dokumentation av temperatur och fuktighet. Systemet består av en gateway, ett antal trådlösa sensorer samt en molntjänst där all data lagras och hanteras. Användningsområden är i kylskåp, frysar och alla andra miljöer där det är viktigt att ha koll på temperatur och/eller fuktighet.

Oscar TempLog™ är enkelt att installera, mäter exakt och är, inte minst, mycket användarvänligt.

TEMPERATURÖVERVAKNING OCH DOKUMENTATION

Oscar TempLog™ är ett koncept som består av gateway, ett antal sensorer samt en molntjänst vilken nås via en webbportal eller smartphone-app.

- Fokus på enkelhet och användarvänlighet
- Inga krångliga installationer eller krav på specialkompetens
- Speciell paketering för apotek
- Kostnadseffektivt verktyg för att hantera regulatoriska krav på dokumentation och övervakning av kyl- och frysenheter inom sjukvård och apotek
- Hårdvara, webbportal och app ingår i priset

I webbportalen och appen visualiseras all data och anpassade rapporter kan skapas. All data lagras i molnet. Individuella larm konfigureras i portalen och skickas till valfri e-postadress eller som notifiering på din smartphone. Sensorerna mäter temperaturen och relativ fuktighet med valfritt intervall. De är trådlösa och körs på utbytbara AAA-batterier.

Art nr

- 14-001S, Oscar TempLog - Sensor, Pro (3 års tillgång till my.oscartemplog.se)
- 14-002G, Oscar TempLog - Gateway, Pro (3 års tillgång till my.oscartemplog.se)
- 14-003, Oscar TempLog - Apotekspaket (1 st gw + 5 st. sensorer) (3 års tillgång till my.oscartemplog.se)
- 14-004, Oscar TempLog - Apotekspaket, förlängning 1 år my.oscartemplog.se
- 14-005, Oscar TempLog - förlängning 1 år my.oscartemplog.se (per gw och sensor)

Tillbehör finns såsom "probe" för mätning av temperatur i vätska, alarm för öppen dörr, översvämning och CO2.

Registrera dig och logga in på my.OscarTempLog.se





OSCAR TEMPLOG™

EGENSKAPER

Mäter temperatur och fuktighet

Rapporter för valfritt tidsintervall

Enkelt konfigurera larm

Temperaturområde är från -35° C till 60° C F

Temperaturnoggrannhet: -10° C till 85° C ± 0,4° C, -40° C till -10° C ± 0,8° C

Sensorerna har stor stabilitet med en årlig temperaturdrift på mindre än 0,01° C

Fuktighet från 0% till 80% ± 3% poäng (pp)

Rekommenderad kalibrering var 10 år

Trådlös räckvidd på upp till 900 m

FCC, CE, WEEE & EN12830

SPECIFIKATION

Sensor mått	100x55x23 mm
-------------	--------------

Gateway mått	80x80x25 mm
--------------	-------------

OSCAR | MED
TEC